



PU-DAKLIJM

- Eén-componenten polyurethaan daklijm met hoge kleefkracht en licht opschuimend effect, wat zorgt voor een prima aanhechting tussen de te verlijmen bouwelementen.
- Streepsgewijs kleven van isolatieplaten bestaande uit minerale wol (MW) of geëxpandeerd polystyreen (EPS) op geprofileerde staalplaten, bestaande bitumineuze dakbedekking, beton of houten ondergronden.
- 10 Kg



Eén-componenten polyurethaan daklijm

DAKPRIMER

- Sneldrogende bitumineuze primerlaag voor droge en lichtvochtige ondergronden.
- Fixeert het overgebleven stof en verbetert aanzienlijk de hechting tussen de ondergrond en de nieuw aan te brengen bitumineuze dakrollen.
- Toepasbaar als primerlaag voor alle bitumineuze dakrollen, in het bijzonder Polygum.
- Aan te brengen op diverse ondergronden zoals bitumineuze dakbedekking, beton, zink, metaal en vezelcement.
- Droogtijd ca. 30 minuten. Kleeft niet na.
- 5 L – 20 L



Sneldrogende bitumineuze hechtprimer

DAKONDERHOUD

- Halfvloeibare, soepele bitumineuze renovatiecoating.
- Bescherming, waterdichting en onderhoud van bitumineuze daken en goten. ATAB Profi Dakonderhoud dringt diep in de poriën, vult kleine onoffenheden en neemt perfect de vorm van de ondergrond aan. ATAB Profi Dakonderhoud herstelt, voedt en onderhoudt de bestaande dakdichting zodat de levensduur ervan wordt verlengd.
- Niet temperatuurgevoelig; kan zelfs aangebracht worden bij vorst.
- Toepasbaar op alle types bitumineuze dakrollen.
- 0,75 Kg – 5Kg – 10 Kg



Soepele bitumineuze renovatiecoating

ZINKRENOVATIE

- 2-componenten waterdichte, zelfnivellerende, zinkkleurige polyurethaan vloeiaag.
- Herstelt en beschermt op duurzame wijze oude en nieuwe metalen daken en goten (zink, koper, lood, aluminium, ijzer,...) tegen corrosie, zure regen, UV-stralen en andere agressieve milieu-invloeden.
- Vormt na uitharding een glad en naadloos reflecterend oppervlak.
- Kit van 1,5 L, bestaande uit:
 - 0,3 L A-component
 - 1,2 L B-component



Duurzame en preventieve bescherming

ANTI-MOS

- Selectief, gebruiksklaar ontmossingsproduct ter bestrijding van mossen, algen en schimmels op alle buitenoppervlakken zoals leien, golfplaten, pannen, muren, beton, hout, shingles,...
- 5 L – 20 L



Radicale anti-mosbestrijding

Contacteer ons voor de gedetailleerde technische productfiches en/of bijkomend advies:



ATAB n.v. - d'Herbouvillekaai 80 - B-2020 Antwerpen
 Tel: +32 (0)3 248.30.00 - Fax: +32 (0)3 248.37.77
 E-Mail: polygum.sales@atab.be - <http://www.atab.com>

Maakt àlles waterdicht



**PROFESSIONELE
WATERDICHTING**

DAK



DAKMASTIC 310 ml

- Bitumineuze, elastische afdichtingskit, op basis van hoogwaardig bitumen met SBS-RUBBER en solventen.
- Hoge permanente kleefkracht op bouwmaterialen zoals bitumineuze ondergronden, hout, isolatieplaten, metalen, steen, kunststoffen en beton.
- Opspuiten en opvullen van dakrandprofielen, glaswerk, dekstenen, hemelwaterafvoeren,...
- Dichten van scheuren in bitumineuze daken, zinken goten,...
- Dichtspuiten en bijwerken van naden tussen onderlinge bitumineuze dakbanen.
- Blijvende soepelheid.



Elastische bitumineuze afdichtingskit

DAKMASTIC

- Soepele, waterdichte reparatiemastic om barsten, scheuren en blazen te herstellen in bitumineuze dakbedekkingen en zinken goten.
- Verouderingsbestendige afwerkingsmastic voor een perfecte dichting van hemelwaterafvoeren, dakkoepelopstanden, schoorstenen, allerhande dakdoorvoeren en dakopstanden.
- Koudverwerkbare lijmastic voor het kleven van bitumineuze shingles en in het bijzonder IKO APP-bitumenleien.
- 0,75 Kg – 5 Kg – 20 Kg



Soepele bitumineuze reparatiepasta

DAKLIJM

- Hoogwaardige bitumineuze koudlijm voor vakkundige en totale verlijming van bitumineuze dakrollen, in het bijzonder bij Polygum.
- Vormt een blijvend soepele bufferlaag tussen de ondergrond en de nieuw aan te brengen dakbedekking.
- Vermijdt damp- en/of luchtinsluiting.
- Brandveilig systeem.
- 5 Kg – 20 Kg



Elastische bitumen koudlijm

MUUR



GEVELBESCHERMER


- Kleurloze, waterafstotende en dampdoorlaatbare beschermingslaag voor niet-geschilderde muren en gevels op basis van geselecteerde siloxanen.
- Dringt diep in de ondergrond en garandeert een duurzame, dampdoorlatende barrière tegen waterindringing; verhoogt zodoende de isolatiewaarde en de vorstbestendigheid van de ondergrond.
- Zelfreinigend. Gaat aanhechting van mossen, algen, stof, ... tegen.
- 5 L – 10 L



Transparante gevelbescherming

ANTI-MOS

- Selectief, gebruiksklaar ontmossingsproduct ter bestrijding van mossen, algen en schimmels op alle buitenoppervlakken zoals leien, golfplaten, pannen, muren, beton, hout, shingles, ...
- 5 L – 20 L



Radicale anti-mosbestrijding

FUNDERING



- Halfvloeibare beschermingslaag op basis van geselecteerde bitumen, petroleumdistillaten en additieven die de hechting opmerkelijk bevorderen op alle steen- en cementachtige ondergronden. Het vormt een duurzame waterdichting voor alle buitenconstructies, die zich onder het maaiveld bevinden of in contact komen met de grond, en die een extra bescherming behoeven.
- Alle soorten funderingen in beton en metselwerk, constructiesokkels (vb. tuinhuisjes, ...) convectieputten, septische putten, vergaarbakken, rioolbuizen, tuinpalen in hout, beton, metaal, reservoirs, treinbiels, afwateringsgoten in tuin, kanalisaties, ...
- 5 L – 20 L



Beschermende bitumencoating voor ingegraven materialen

KELDER



KELDERDICHTING

- Witte waterdichte cementcoating, gemodificeerd met geselecteerde silica om ruimtes die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden en die onderhevig zijn aan een constante waterdruk, waterdicht te maken, zoals kelders, funderingen, waterreservoirs, ...
- DAMPDOORLAATBAAR
- 10 Kg – 20 Kg



Waterdichte cementcoating

ANTI-LEK

- Snelverhardend, gebruiksklaar afdichtingsproduct dat tijdens het korte uitdrogingsproces uitzet. ATAB Profi Anti-lek dicht onmiddellijk alle waterinfiltraties, lekken die via niet bewegende scheuren, gaten, voegen en barsten water doorlaten in beton en metselwerk, zoals in kelders, vijvers, rioleringen, funderingen, ... zelfs onder hoge druk.
- Muurvast verankeren van bouten, leidingen en metalen stukken in steen en beton.
- 2,5 Kg



Afdichting onder hoge waterdruk

KLINKERS



- Transparante vet-, stof- en waterafstotende bescherming voor alle absorberende, poreuze niet-geglazuurde oppervlakken. Zowel binnen- als buitenshuis.
- ESTHETISCH: doet intensief de verscheidenheid van originele kleuren en schakeringen van de ondergrond herleven.
- Hoge bescherming tegen vlekken.
- 5 L – 10 L



Transparante klinkerbescherming